



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВМ-ТЕХНИКА

## Технические характеристики и состав изделия

Перерабатываемый материал (гранулят)	ПЭНД
Максимальная ширина рукава в сложенном виде, мм	1100
Толщина пленки, мкм	6..30
Максимальный диаметр наматываемого рулона, мм	до 500
Максимальная линейная скорость намотки пленки, м/мин,	70
Максимальная производительность шнекового узла, кг/час	до 65
Диаметр фильерной щели, мм	120
Номинальный диаметр шнека (червяка), мм	55
Отношение рабочей длины шнека к его диаметру	1/33
Частота вращения шнека максимальная, об/мин	75
Шнек и гильза изготовлены твердость	из стали 38 ХМЮА HV850.....1050
Обогрев гильзы червячного пресса и формующей головки	электрический
Регулирование температуры	автоматическое
Количество зон регулирования температуры, шт., в том числе на гильзе червячного пресса на корпусе фильтра на формующей головке	9 5 2 2
Пределы регулировки рабочей температуры по зонам, °С	150..250
Рабочее давление сжатого воздуха, кг/см <sup>2</sup>	4...6
Пневматика фирм «SMC», Япония, «CAMOZZI», Италия	комплект
Редукторы фирмы «Максимум», Россия, шт.	3
Частотные преобразователи фирмы «Omron», Япония, шт.	5
Максимальная потребляемая мощность линии, кВт, в том числе: электродвигатель главного привода электродвигатель вытяжного устройства электродвигатель намоточного устройства электродвигатели воздухообдува рукава нагревательные элементы	55 30 0,75 2x0,75 2 18,5
Тип намоточного устройства:	2-х позиционное «один над одним»
Расход охлаждающей воды при температуре 15 ° на входе л/час	60
Смазка упорного подшипника шнека	принудительная
Линия оснащена: Ножом продольным, шт. Ножом боковым, шт. Механизмом тиснения, шт. Счетчиком длины наматываемой пленки, шт. Устройством контроля ширины рукава с автоподдувом рукава, шт. Намоточным валком, шт.	1 2 1 1 1 4
Габаритные размеры: Без площадки обслуживания, мм Ширина Длина Высота С площадкой обслуживания, мм Ширина Длина Высота	1520 4000 4320 2740 4520 4320

Поз.	Наименование	Количество
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	<p><b>Оборудование:</b>            Линия "ВМ -1100/55" в составе:</p> <p>Пресс червячный в комплекте.            Эстакада с лестничным маршем и ограждениями.            Кольцевая экструзионная головка в комплекте.            Установка для формирования рукавной пленки в комплекте.            Механизм намотки.            Электрошкаф с пультом управления.            Устройство контроля ширины рукава с автоподдувом рукава            Счетчик длины наматываемой пленки</p>	<p>1 1 1 1 1 2 1 1</p>
	<p><b>Техническая документация в составе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Паспорт.</li> <li>- Инструкция по эксплуатации.</li> </ul>	<p>КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ</p>